

クリーンベンチ（BCMバイオクリーン，医療業界向）

設備説明：

- 中国CFDAのYY0569/T 1539-2017「MedicalCleanWorkbench」の要件を満たし、クラスII医療機器登録証明書を取得。
- 独自の技術である任意位置決め式スライドドア方式を採用。
- 内部気流循環、上部安全排気、フロントウィンドウ操作開口部エアカーテン分離保護システムでより高い安全性。
- 両面操作機能付き超大型作業台。
- 高精細LCDカラー対話画面、タッチキー操作、風速、フィルター状態表示、およびアラームのリアルタイム表示。
- 高効率・低エネルギー消費量調整可能な給気システム、LED照明と殺菌システム、スライドドアと殺菌システム安全インターロック付。
- 各ベンチは、業界標準に従って工場では製品の性能がテストされており、様々な医療機器の安全要件を満たす。



仕様・規格：

規格/型式	BCM-1000A	BCM-1300A	BCM-1600A
清浄度	ISO クラス5, クラス100（アメリカ209E）		
吹出風速(m/s)	0.33±0.03		
騒音(dB(A))	≤62		
照度(Lx)	≥300		
電源	AC220V, 1φ, 50Hz		
電力定格(W)	500		
重量(Kg)	220	250	270
作業空間(W1XD1XH1) (mm)	1000X700X620	1300X700X620	1600X700X620
本体サイズ(WXDXH) (mm)	1200X780X1800	1500X780X1800	1800X780X1800
高効率フィルター仕様・数量	915X610X50X①	1220X610X69X①	760X610X69X②
排気フィルターの仕様と数量	480X90X50X①	480X150X50X①	480X200X50X①
沈殿菌濃度	≤0.5cfu/皿*0.5h		
適用人数	一人片面	二人両面	二人両面

※予備コンセント含まず。容量は3A。