

## クリーンベンチ (HS新型, 医療業界向)

### 設備説明:

- 中国CFDAのYY/T 1539-2017「MedicalCleanWorkbench」の要件を満たし、クラスII医療機器登録証明書を取得。
- 広いオープンエアで、均一なエアフローを実現。
- 前端がカーブした一体型のステンレス製作業面により、掃除がしやすく、快適な操作性と疲労軽減を実現。
- 高精細LCDカラー対話画面、タッチキー操作、風速、フィルター状態表示、およびアラームのリアルタイム表示。
- 高効率・低エネルギー消費量調整可能な給気システム、LED照明と殺菌システム、スライドドアと殺菌システム安全インターロック付。
- 各ベンチは規格に基づき、安全性と製品性能を工場個別に実施。



### 仕様・規格:

規格/型式	HS-840	HS-1300	HS-840-U	HS-1300-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)			
吹出風速 (m/s)	0.33±0.03			
騒音 (dB (A))	≤62			
照度 (Lx)	≥300			
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格 (W)	250	500	250	500
重量 (Kg)	125	170	125	170
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	720X650X570	1180X650X570	720X650X570	1180X650X570
本体サイズ (WDXH) (mm)	840X825X1435	1300X825X1435	840X825X1435	1300X825X1435
高効率フィルター規格・数量	760X610X50X①	610X610X50X②	760X610X50X①	610X610X50X②
沈殿菌濃度	-		≤0.5cfu/皿・0.5h	
適用人数	一人片面	二人片面	一人片面	二人片面

※予備コンセントは含まず。容量は3A。