

クリーンベンチ（SW-CJ標準型，医療業界向）

設備説明：

- 中国CFDAのYY/T 1539-2017「MedicalCleanWorkbench」の要件を満たし、クラスII医療機器登録証明書を取得。
- 高精細LCDカラー対話画面、タッチキー操作、風速、フィルター状態表示、およびアラームのリアルタイム表示。
- 高効率・低エネルギー消費量調整可能な給気システム、LED照明と殺菌システム、スライドドアと殺菌システム安全インターロック付。
- 点滴用バッグ吊り下げバーの使い勝手の良さ。
- 各ベンチは規格に基づき、安全性と製品性能を工場個別に実施。



仕様・規格：

規格/型式	SW-CJ-1B	SW-CJ-1C	SW-CJ-1BU	SW-CJ-1CU
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)			
吹出風速(m/s)	0.33±0.03			
騒音(dB(A))	≤62			
照度(Lx)	≥300			
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格(W)	250	500	250	500
重量(Kg)	170	210	170	210
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	1200X560X720	1700X560X720	1200X560X720	1700X560X720
本体サイズ (WXDXH) (mm)	1280X780X1820	1780X780X1820	1280X780X1820	1780X780X1820
高効率フィルター仕様・ 数量	1170X680X69X①	840X680X69X②	1170X680X69X①	840X680X69X②
沈殿菌濃度	-		≤0.5cfu/皿・0.5h	
適用人数	一人片面	二人片面	一人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。