

クリーンベンチ（SW-CJ標準型，医療業界向）

設備説明：

- 中国CFDAのYY/T 1539-2017「MedicalCleanWorkbench」の要件を満たし、クラスII医療機器登録証明書を取得。
- 独自の技術である任意位置決め式スライドドア方式を採用。
- 前端がカーブした一体型のステンレス製作業面により、掃除がしやすく、快適な操作性と疲労軽減を実現。
- 高精細LCDカラー対話画面、タッチキー操作、風速、フィルター状態表示、およびアラームのリアルタイム表示。
- 高効率・低エネルギー消費量調整可能な給気システム、LED照明と殺菌システム、スライドドアと殺菌システム安全インターロック付。
- 各ベンチは規格に基づき、安全性と製品性能を工場で個別に実施。



仕様・規格：

型号/参数	SW-CJ-1F	SW-CJ-2F	SW-CJ-1FD	SW-CJ-2FD
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)			
吹出風速 (m/s)	0.33±0.03			
騒音 (dB (A))	≤62			
照度 (Lx)	≥300			
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格 (W)	250	500	250	500
重量 (Kg)	130	170	130	170
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	870X690X520	1360X690X520	870X690X520	1360X690X520
本体サイズ (WDXH) (mm)	1030X770X1650	1520X770X1650	1030X740X1650	1520X740X1650
高効率フィルター仕様・数量	780X610X50X①	1270X610X50X①	780X610X50X①	1270X610X50X①
沈殿菌濃度	≤0.5cfu/皿・0.5h			
適応人数	一人両面	二人両面	一人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。