

クリーンベンチ（HD桌上型）

設備説明

- 軽量・コンパクト・小型設計。
- 両面に強化ガラスをはめ込んでいる為、良好な視界性。
- テーブルは高品質のステンレス製で、前面が丸みを帯びており、腐食に強く、お手入れ簡単。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできており、耐食性に優れ、キャビネット表面のバクテリアの繁殖を効果的に抑制。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- 高品質キャスターとサポートフットにより、柔軟な動きと簡単な固定が可能。
- 各ベンチは、業界標準に基づき工場で性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。



仕様・規格:

規格/型式	HD-650	HD-650-U	HD-1220	HD-1220-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100(アメリカ209E)			
吹出風速(m/s)	≥0.3(調節可能)			
騒音(dB(A))	≤62		≤65	
照度(Lx)	≥300		≥500	
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格(W)	250			
重量(Kg)	55		85	
作業空間(W1XD1XH1)	615X400X535		1120X490X575	
本体サイズ(WDXH)	650X680X625		1220X650X920	
高効率フィルターの仕様と数量	610X490X50X①		1100X495X69X①	
沈殿菌濃度	-	≤0.5cfu/皿*0.5h	-	≤0.5cfu/皿*0.5h
適用人数	一人片面			