

クリーンベンチ(HS新型, PIVAS専用)

設備説明:

- 中国CFDAのYY/T 1539-2017「MedicalCleanWorkbench」の要件を満たし、クラスII医療機器登録証明書を取得。
- 広いオープンエアで、均一なエアフローを実現。
- 一体型のステンレス製作業面により、掃除がしやすく、快適な操作性と疲労軽減を実現。
- 点滴用バッグ吊り下げバーの使い勝手の良さ。
- 高精細LCDカラー対話画面、タッチキー操作、風速、フィルター状態表示、およびアラームのリアルタイム表示。
- 高効率・低エネルギー消費量調整可能な給気システム、LED照明と殺菌システム、スライドドアと殺菌システム安全インターロック付。
- 各ベンチは規格に基づき、安全性と製品性能を工場個別に実施。



仕様・規格

規格/型式	HS-1800H-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)
吹出風速(m/s)	0.33±0.03
騒音(dB(A))	≤62
照度(Lx)	≥300
電源	AC220V, 1φ, 50Hz
電力定格(W)	600
重量(Kg)	210
作業空間(W1XD1XH1)(mm)	1700X560X720
本体サイズ(WXDXH)(mm)	1800X760X1870
高効率フィルターの仕様と数量	840X680X69X②
沈殿菌濃度	≤0.5cfu/皿・0.5h
適用人数	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。