クリーンベンチ（HT分離型）

設備説明：

- デジタルディスプレイ制御インターフェース、タッチキー操作、3段階の速度設定。
- UVランプのオン/オフは予約設定、ファン、UVランプ、フィルターの累積稼働時間の表示可能。
- 両面に強化ガラスをはめ込んでいる為、良好な視界性。
- テーブルは高品質のステンレス製で、前面が丸みを帯びており、腐食に強く、お手入れ簡単。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできており、耐食性に優れ、キャビネット表面のバクテリアの繁殖を効果的に抑制。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- 高品質キャスターとサポートフットにより、柔軟な動きと簡単な固定が可能。
- プレフィルターの交換や清掃をスムーズに行う為の親切設計により、利便性向上。
- 照明及び滅菌システムのインターロック機能、予備コンセント付、電源オフ保護機能、安全で便利。
- 各ベンチは、業界標準に基づき工場で性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。

仕様・規格

規格/型式	HT-840	HT-1300	HT-840-U	HT-1300-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100（アメリカ209E）			
吹出風速(m/s)	≥0.3(調節可能)			
騒音(dB(A))	≤62			
照度(Lx)	≥300			
電源	AC220V, 1Φ, 50Hz			
電力定格(W)	250	500	250	500
重量(Kg)	150	190	150	190
作業空間(W1XD1XH1)(mm)	720X650X570	1180X650X570	720X650X570	1180X650X570
本体サイズ(WXDXH)(mm)	840X825X1430	1300X825X1430	840X825X1430	1300X825X1430
高効率フィルターの仕様と数量	760X610X50X①	610X610X50X②	760X610X50X①	610X610X50X②
沈殿菌濃度	-		≤0.5cfu/皿*0.5h	
適用人数	一人片面	二人片面	一人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。