

性能パラメータ:

No	内容				
1	メインシリンダー	型式	YG360/220	数量	1
		定格推力	2500kN	ストローク	1700mm
2	サイドシリンダー	型式	YG250/160	数量	2
		定格推力	1250kN	ストローク	1700mm
3	ドアカバーシリンダー	型式	YG220/160	数量	1
		定格推力	1000kN	ストローク	1600mm
4	ゲートシリンダー	型式	YG160/105	数量	1
		定格推力	500kN	ストローク	450mm
5	プレス室寸法 長さ×幅×高さ		2000×1400×900mm		
6	ブロック寸法 長さ×幅×高さ		(450~800)×400×400mm		
7	ブロック重量		~250kg		
8	無負荷サイクルタイム		~190s		
9	ブロック生産量		~3000kg/h		
10	操作方法		PLC制御ー自己運動行、リモコン付属		
11	冷却方法		エアクーラ		
12	設備総電力		18.5kW×2+1.9kW		
13	電源		200V AC, 60Hz, 3 Phase		
14	油圧計作動圧力		20~22MPa		
15	電気モータ	型番	YX3-180M-4	数量	2
		出力	18.5kW	回転数	1470r/min
16	油泵	型番	80YCY14-1B	数量	2
		出力	31.5MPa	排出量	80ml/r
17	風冷却器	型番	FCE-25P	数量	1
		出力	1.9kW	冷却能力	24500 W/h
18	タンク容量	46#耐摩耗油	~1500L		
19	設備重量		~20000kg		
20	設備外形寸法 長さ×幅×高さ		~4850×4600×3000mm		
21	キャビネットサイズ		1x40HQ		